

Dr. Dietrich Müller GmbHZeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Wärmeleitprodukte

Thermipad® TP 22604

| Aufbau: | Thermipad [®] TP 22604 ist eine mit Keramik gefüllte Silikonfolie. |
|-------------------|---|
| Eigenschaften: | Thermipad [®] TP 22604 ist ein weicher Gap-Filler, der leicht haftend, aber sich auch leicht wieder entfernen lässt und elektrisch isolierend ist. |
| Anwendungen: | Thermipad [®] TP 22604 wird in elektrischen Komponenten wie z.B. LED- und LCD-Geräten, Halbleitern und Transformatoren eingesetzt. Sowie in allen Anwendungen, in denen ein Metallgehäusen als Kühlkörper eingesetzt wird. |
| Lieferformen: | Thermipad [®] TP 22604 wird in Zuschnitten und Formen nach Kundenspezifikation, sowie in Form von Matten (200 mm x 400 mm) geliefert. |
| Lagerbedingungen: | Thermipad [®] TP 22604 sollte in der Originalverpackung bei max. 40°C gelagert werden. |

Stand Oktober 2014

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien



Dr. Dietrich Müller GmbHZeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Thermipad® TP 22604

| Eigenschaft | Testmethode | Einheit | Werte |
|-------------------------|-------------|---------|------------------------|
| Gesamtdicke | - | mm | 0.50 - 12 |
| Farbe | - | - | dunkelgrau |
| Härte | ASTM D2240 | Shore C | 25 |
| Dichte | ASTM D792 | g/cc | 2.5 |
| Zugfestigkeit | ASTM D412 | KN/m | 0.5 |
| Reißdehnung | ASTM D412 | % | 70 |
| Langzeitbelastung | EN344 | °C | -40 bis 150 |
| Durchschlagsspannung | ASTM D149 | Kv/mm | ≥5.0 |
| Spez. Volumenwiderstand | ASTM D257 | ohm-cm | 8.0 x 10 ¹⁵ |
| Dielektrizitätszahl | ASTM D150 | 1MHz | 5.75 |
| Schwund | 150°C 240H | - | ≤0.3% |
| Brennstoffklasse | UL 94 | - | V-0 |
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM E1461 | W/m.k | 1.5 |

Markeninformation:

Thermipad[®] ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Oktober 2014

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe ■ Dichtungen
 - Wärmeleitprodukte
 - Technische Folien

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (o) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (o) 4435 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377